

# Цанги C240 C240 Collets

Для патрона	D мм	Стандартная версия Код	Герметичная версия Код
<b>B240.14</b>	2	C240.14.02	
	3	C240.14.03	C240.14.03.T
	4	C240.14.04	C240.14.04.T
	5	C240.14.05	C240.14.05.T
	6	C240.14.06	C240.14.06.T
	7	C.240.14.07	
	8	C240.14.08	C240.14.08.T
	8,5	C240.14.08,5	
	9	C240.14.09	
	10	C240.14.10	C240.14.10.T
	11	C240.14.11	
	12	C240.14.12	C240.14.12.T
	14	C240.14.14	C240.14.14.T
	<b>B240.20</b>	2	C240.20.02
3		C240.20.03	C240.20.03.T
4		C240.20.04	C240.20.04.T
5		C240.20.05	C240.20.05.T
6		C240.20.06	C240.20.06.T
8		C240.20.08	C240.20.08.T
10		C240.20.10	C240.20.10.T
11		C240.20.11	
12		C240.20.12	C240.20.12.T
14		C240.20.14	C240.20.14.T
15		C240.20.15	
16		C240.20.16	C240.20.16.T
17		C240.20.17	
18		C240.20.18	C240.20.18.T
20	C240.20.20	C240.20.20.T	
<b>B240.32</b>	16	C240.32.16	C240.32.16.T
	20	C240.32.20	C240.32.20.T
	22	C240.32.22	C240.32.22.T
	25	C240.32.25	C240.32.25.T
	32	C240.32.32	C240.32.32.T



Для B240...14  
Ø 2 - 14 мм

For B240...14  
Ø2- 14mm



Для B240...20  
Ø 2 - 20 мм

For B240...20  
Ø2 - 20 mm



Для B240...32  
Ø 16 - 32 мм

For B240...32  
Ø16-32 mm

**Цанги C240  
C240 Collets**

Тип патрона	Диаметр зажатия, мм	Мин. глубина установки инструмента, мм.	Регулируемый диапазон, мм.	Макс. глубина установки инструмента без упора, мм
<b>B240.14+B240.20</b>	2-5	17	11	48
	6	24	11	48
	8	25	11	48
	9	29	11	48
	10	29	11	48
	12-14	34	11	48
<b>B240.20</b>	16-18	37	11	48
	20	39	11	48
<b>B240.32</b>	20-22	39	11	58
	25	45	11	58
	32	48	11	58

- ① Специальное износостойкое покрытие  
Special resistant coating
- ② Затяжная резьба  
Tapped clamp
- ③ Регулируемый упор  
Adjustable stop
- ④ Подвод СОЖ  
Coolant supply
- ⑤ Регулируемый расход СОЖ при использовании форсунок с разным внутренним диаметром  
Controlled coolant supply through use of jets with different inner diameter

